

# Uproc2

## Das erprobte Komfort-Hardttail

Wo der Asphalt endet, beginnt mit dem Uproc2 der Spass. Das erprobte Komfort-Hardttail glättet jeden Waldweg und jede Kiesstrasse. Mit dem Uproc2 wird jeder Weg zur Spielwiese.

- Der Panasonic GX Ultimate liefert mit 90Nm Drehmoment Rekordwerte bei der Unterstützung und eine konstante Leistungsentfaltung.
- Die von FIT entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie.
- Die semi-integrierten FLYER SIB Akkus mit 630 oder 750Wh liefern viel Energie für weite und höhenmeter reiche Touren.
- Die smarte Integration des Akkus ermöglicht einen einfachen Akkutausch und garantiert einen besonders festen Sitz des Akkus auch in ruppigem Gelände.
- Der äusserst steife Aluminiumrahmen, die komfortable Geometrie mit niedriger Überstandshöhe und die Federgabel mit 120mm Federweg bieten Sicherheit, Komfort und Vortrieb.
- Die grossen 29 Zoll Laufräder sorgen mit ihrem sehr guten Überrollverhalten für eine hohe Fahrstabilität und ein komfortables, souveränes Fahrverhalten.



**Uproc2 2.10**  
Solid Grey/Marble Grey Matt



**Uproc2 4.30**  
Mercury Red/Red Brown Gloss

**Uproc2****Preis Option CHF/EUR**

		<b>Uproc2 2.10</b>	<b>Uproc2 4.30</b>
<b>Lauftradgrösse</b>	29"	•	•
<b>Rahmenform</b>	Hardtail	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Solid Grey / Marble Grey Matt	▽	▽
	Mercury Red / Red Brown Gloss	▽	▽
<b>Gabel</b>	SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15x110 mm Boost	•	–
	SR Suntour Raidon34, 120 mm, 15x110 mm Boost	–	•
<b>Motor</b>	Panasonic GX Ultimate	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
<b>Akku</b>	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	200	200
<b>Display</b>	FIT DO (2" Color Display)	•	•
<b>Schaltungstyp</b>	Kettenschaltung	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	–
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	–	•
<b>Bremsen</b>	Shimano Deore MT420, 203/180 mm	•	–
	Shimano MT520, 203/180 mm	–	•
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 60 mm, 3°	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Vivo	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm	•	•
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm	–	200
<b>Laufräder</b>	Rodi Ready 30	•	•
<b>Bereifung</b>	Maxxis Rekon Exo TR 29 x 2.40	•	•
<b>Pedale</b>	VP 527	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•
<b>Ladegerät</b>	FLYER Charger 4A 36V	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 19.2kg, Gewicht Akku: ca. 3.7kg, Gewicht fahrbar: ca. 23kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 130kg